

LED  
24 V DC

230 V AC



IP20

Extern

4 kg

# Auratum 7

## Ringleuchte

**Abstrahlcharakteristik:** diffus; **Schirm:** Chintz kaschiert; **Gehäuse:** Metall beschichtet; **Aufhängung:** Stahlseil; **Leuchtenkabel:** textilmantelt

| Farbtemperatur in Kelvin (CT)  | Bestell-Kürzel |
|--------------------------------|----------------|
| 2700 K (2180 lm, CRI 80, 27 W) | 27 K           |
| 3000 K (2180 lm, CRI 80, 27 W) | 30 K           |
| 4000 K (2380 lm, CRI 80, 27 W) | 40 K           |
| RGB (1310 lm, 50 W)            | RGB            |

| Steuerung (ST) |     |
|----------------|-----|
| AN/AUS         | 1/0 |
| DALI           | DAL |
| DMX            | DMX |

| Farben Leuchtschirm (FL) |     |
|--------------------------|-----|
| naturweiß                | WS1 |
| hellrot                  | RT1 |
| dunkelrot                | RT2 |
| hellgrün                 | GN1 |
| mittelblau               | BL1 |
| lt. Spezifikation        | SPZ |

| Farbe Textilkabel (FT) |     |
|------------------------|-----|
| schwarz                | TSW |
| weiß                   | TWS |

| Farbe Innenring (FI)        |      |
|-----------------------------|------|
| weiß                        | IWS  |
| schwarz                     | ISW  |
| lt. Spezifikation (RAL-Ton) | ISPZ |

| Deckenanschluss (DA) |   |
|----------------------|---|
| Baldachin            | B |

Bestellnummer: Auratum7\_ CT . ST . FL . FT . FI . DA  
 Auratum7\_ . . . . .

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:  
 Auratum7.27K.1/0.WS1.TSW.IWS.B

