

LED
700 mA

230 V AC



IP20

Extern

2,6 kg

Bulbi 3a

Blebschirmleuchte

Abstrahlcharakteristik: diffus; **Schirm:** Stahlblech (lackiert, innen reinweiß), Kupfer, Aluminium; **Aufhängung:** Kette; **Leuchtenkabel:** textilmantelt

Farbtemperatur in Kelvin (CT)	Bestellkürzel
2700K (1400lm, CRI 98, 17W)	27K
2950K (1400lm, CRI 98, 17W)	30K
4000K (1500lm, CRI 98, 17W)	40K

Steuerung (ST)	
AN/AUS	1/o
PHASENAN-/ABSCHNITT	PHA
DALI	DAL

Farben Leuchtenschirm (FL)	
Stahlblech lackiert, Klarlack	SR
Stahlblech lackiert, tiefschwarz	SZ
Stahlblech lackiert, reinweiß	WS
Stahlblech lackiert, RAL-Ton nach Vorgabe	SPZ
Kupfer	KU
Aluminium	AL

Farbe Textilkabel (FT)	
schwarz	TSW
weiß	TWS
rot	TRT
hellgrün	TGN1
dunkelgrün	TGN2

Deckenanschluss (DA)	
Baldachin	B
Stromschiene	S

Bestellnummer: Bulbi 3a . CT . ST . FL . FT . DA
Bulbi 3a

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:
Bulbi 3a.27K.1/o.SR.TSW.B

