

LED
700 mA

230 V AC



IP20

Extern

2 kg

Bulbi 3b

Blebschirmleuchte

Abstrahlcharakteristik: diffus; **Schirm:** Stahlblech (beschichtet / innen weiß); **Aufhängung:** Textilkabel; **Leuchtenkabel:** textilmantelt

Farbtemperatur in Kelvin (CT)	Bestellkürzel
2700K (1400lm, CRI 98, 17W)	27K
2950K (1400lm, CRI 98, 17W)	30K
4000K (1500lm, CRI 98, 17W)	40K
Steuerung (ST)	
AN/AUS	1/0
PHASENAN-/ABSCHNITT	PHA
DALI	DAL
Farben Leuchtschirm (FL)	
signalgelb	GB1
Stahlblech lackiert, RAL-Ton nach Vorgabe	SPZ
Farbe Textilkabel (FT)	
schwarz	TSW
weiß	TWS
rot	TRT
hellgrün	TGN1
dunkelgrün	TGN2
Deckenanschluss (DA)	
Baldachin	B
Stromschiene	S

Bestellnummer: Bulbi3b . CT . ST . FL . FT . DA

Bulbi3b

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:
Bulbi3b.27K.1/0.GB1.TSW.B

