

LED
700 mA

230 V AC



IP20

Integriert

3,1 kg

Callosum 4a

Kastenleuchte

Abstrahlcharakteristik: gerichtet; **Gehäuse:** Stahl beschichtet; **Aufhängung:** Pendelrohr; **Leuchtenkabel:** in Pendelrohr

Farbtemperatur in Kelvin (CT)	Bestellkürzel
2700K (1245 lm, CRI 80, 17 W)	27K
3000K (1339 lm, CRI 80, 17 W)	30K
4200K (1426 lm, CRI 80, 17 W)	42K
6000K (1426 lm, CRI 80, 17 W)	60K

Steuerung (ST)	
AN/AUS	1/o
PHASENAN-/ABSCHNITT	PHA
DALI	DAL

Farbe (FA)	
schwarz	SZ1
weiß	WS1

Abstrahlwinkel Downlights (AW)	
15° (Linsenoptik)	15G
24° (Linsenoptik)	24G
36° (Linsenoptik)	36G
45° (Linsenoptik)	45G

Deckenanschluss (DA)	
Stromschiene	S

Bestellnummer: Callosum4a . CT . ST . FA . AW . DA
Callosum4a

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:
Callosum4a.27K.1/o.SZ1.15G.S

