

LED
24 V DC

LED
350 mA

230 V AC



IP20

Extern

4 kg

Nanum 2

Stoffpendelleuchte mit Downlights

Abstrahlcharakteristik: diffus (Schirm), gerichtet (Downlights);
Schirm: Chintz kaschiert; **Gehäuse:** Metall beschichtet;
Aufhängung: Stahlseil; **Leuchtenkabel:** textilummantelt

Farbtemperatur in Kelvin (CT)	Bestell-Kürzel
2700K (1500lm, CRI 80, 40W)	27K
3000K (5200lm, CRI 80, 40W)	30K
4000K (5600lm, CRI 80, 40W)	40K

Farbtemperatur Downlights (CD)	
2700K (1000lm, CRI 80, 12W)	D27K
3000K (1040lm, CRI 80, 12W)	D30K
3000K (880lm, CRI 90, 12W)	D30Q
4000K (1200lm, CRI 80, 12W)	D40K

Abstrahlwinkel Downlights (AW)	
15° (Linsenoptik)	15G
30° (Linsenoptik)	30G
60° (Linsenoptik)	60G
elliptisch (Linsenoptik)	ELL

Steuerung (ST)	
AN/AUS	1/0
DALI	DAL

Farben Leuchtschirm (FL)	
naturweiß	WS1
hellgrau	GR1
hellrot	RT1
dunkelrot	RT2
hellgrün	GN1
mittelblau	BL1
lt. Spezifikation	SPZ

Farbe Textilkabel (FT)	
schwarz	TSW
weiß	TWS

Deckenanschluss (DA)	
Baldachin	B

Bestellnummer: Nanum2 CT CD AW ST FL FT DA
 Nanum2 _____

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:
 Nanum2.27K.D27K.15G.1/0.WS1.TSW.B

